

Avgas & ventilations slang

AG 1000 HT



Användningsområde För utsugning av motorfordonsavgaser och andra heta rökgaser.
 För alla typer av takupprullare och takbaserade upphängningsanordningar.

Egenskaper Extremt låg vikt och flexibilitet gör slangen speciellt lämplig för manuell hantering. Slät insida som underlättar luftflödet. Tillverkas med polyesterspiral som standard vilket gör slangen överkörbar. Slanglängderna kan sammankopplas genom att de skruvas samman. Kan även tillverkas med stålspiral för att klara högre vacuum.

Övrig information Paketerad i kartong.

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Innertub:** Värmebeständig, gummerad väv, EPDM/polyester, svart. **Spiral:** EPDM-belagd polyester. **Yttergummi:** Extern gummerad spiral, svart. **Temperaturområde:** -40°C till +180°C. **Märkning:** AG 1000 HT varumärke i varje slangände.

Artikel nr	Typ	Id	Godstjocklek	Max vakuum	Böjningsradie	Vikt	Längd
1977880	AG 1000 HT	32,0	1,0	0,60	40	0,28	10
1977840	AG 1000 HT	38,0	1,0	0,55	50	0,32	10
1977890	AG 1000 HT	45,0	1,0	0,50	55	0,34	10
2860230	AG 1000 HT	51,0	1,0	0,40	65	0,42	10
2210510	AG 1000 HT	63,0	1,0	0,30	80	0,53	10
2059150	AG 1000 HT	76,0	1,0	0,25	95	0,62	10
2059160	AG 1000 HT	102,0	1,0	0,20	110	0,90	10
1693510	AG 1000 HT	127,0	1,0	0,15	130	1,10	10
1692920	AG 1000 HT	152,0	1,0	0,10	140	1,32	10
2955920	AG 1000 HT	204,0	1,0	0,03	190	1,68	10