

# Avgas & ventilationsslang

*Klegaine GSV*



**Användningsområde** En mycket flexibel, robust slang som har många användningsområden; luft-, damm- och ångutsugning m m.  Speciellt lämplig för hushålls- och industridammsugare därför att den är flexibel och har ett attraktivt utseende.

**Egenskaper** Låg vikt.  Lätthanterlig.  Flerlagerkonstruktion med stålspiral som ger hög flexibilitet.  Kinkar inte i snäva böjar, garanterar maximerat flöde.  Hög draghållfasthet och mycket smidig tack vare långsgående och spiraliserade armeringstrådar.  Konstruerad med dubbla väggar som ger en god nötningsbeständighet.

## Övrig information

### Kopplingar/Tillbehör

**Teknisk beskrivning**  **Innertub:** PVC, svart, slät.  **Armering:** Axiell och spiraliserad syntetisk textil.  **Spiral:** Stål.  **Ytterhölje:** PVC, transparent.  **Temperaturområde:** -5°C till +80°C.  **Elektriska egenskaper:** Icke ledande material. Spiralen kan friläggas i båda ändar och anslutas till kopplingarna om ledningsförmåga är önskad.  **Märkning:** Omärkt.

Artikel nr	Id	Arbetstryck	Max. vakuum	Böjningsradie	Vikt	Längd
85273	25,0	1,05	0,91	12	0,23	15
85274	28,6	1,00	0,90	12	0,24	15
85275	31,8	1,00	0,90	15	0,27	15
70721	34,0	1,00	0,86	15	0,34	15
85276	38,1	0,95	0,80	20	0,37	15
85277	41,3	0,95	0,76	20	0,40	15
85278	44,5	0,90	0,72	20	0,43	15
85279	50,8	0,90	0,59	20	0,49	15

84012	60,0	0,80	0,43	30	0,60	15
200096	63,5	0,80	0,43	30	0,61	15
70722	70,0	0,85	0,53	35	0,80	10
85232	76,2	0,85	0,53	35	0,85	10
85233	80,0	0,80	0,48	35	0,98	10
85234	88,9	0,85	0,48	35	0,98	10
85235	101,6	0,80	0,47	35	1,15	10