

# Avgas & ventilationsslang

**PU 1200**



**Användningsområde** En mycket flexibel polyuretanslang med förhållandevis slät insida. Hög slitstyrka och god draghållfasthet. Slangen är fri från mjukgörare och fri från kadmium.  Kan användas för livsmedel.

**Egenskaper** Polyuretan har god olje- och bensinbeständighet. Klarar lösningsmedel, utspädda syror och alkalier vid rumstemperatur.  En universalslang för utsug i textil-, trä-, plast- och kemisk industri.  Hydrolysisbeständig och resistent mot mikroorganismer.

## Övrig information

### Kopplingar/Tillbehör

**Teknisk beskrivning** **Innertub:** Polyuretan, transparent.  **Spiral:** Helinbäddad plastbelagd stål.  **Ytterhölje:** Polyuretan, transparent, korrugerat.  **Temperaturområde:** -40°C till +80°C.  **Elektriska egenskaper:** Icke ledande material. Spiralen kan friläggas i båda ändar och anslutas till kopplingarna, om ledningsförmåga är önskad.  **Märkning:** Omärkt.

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Arbetsstryck	Max. vakuum	Böjningsradie	Vikt	Längd
1749320	51,0	0,6	1,3	0,30	50	0,33	10
1749330	60,0	0,6	1,3	0,30	60	0,40	10
1749340	63,0	0,6	1,3	0,30	60	0,41	10
1604320	76,0	0,6	0,8	0,25	75	0,47	10
1749350	83,0	0,6	0,8	0,25	80	0,52	10
1749360	90,0	0,6	0,8	0,25	90	0,56	10
1604060	102,0	0,6	0,6	0,20	100	0,74	10
1749370	113,0	0,6	0,6	0,20	110	0,82	10
1604070	127,0	0,6	0,6	0,20	120	0,92	10
1749380	135,0	0,6	0,6	0,20	125	0,98	10

1604430	152,0	0,6	0,3	0,15	135	1,10	10
1749390	160,0	0,6	0,3	0,15	150	1,20	10
1749400	178,0	0,6	0,3	0,15	160	1,30	10
1749410	203,0	0,6	0,3	0,15	175	1,80	10
1749420	254,0	0,6	0,2	0,08	200	2,20	5
1749430	300,0	0,6	0,2	0,08	250	2,60	5
1749440	350,0	0,6	0,2	0,08	300	3,00	5