

Avgas & ventilations slang

VK 8000



Användningsområde Utsugning av industridamm och rök från t ex träbearbetningsmaskiner och industridammsugare. Ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar, kemisk industri samt som kabelskydd.

Egenskaper Mycket flexibel slang, invändigt armerad med PVC-spiral. Kinkar ej.

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Innertub:** PVC. **Spiral:** PVC, vit. **Ytterhölje:** PVC, grå, korrugerad. **Temperaturområde:** -10°C till + 60°C. **Elektriska egenskaper:** Icke ledande material. **Märkning:** Omärkt.

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Yd	Max. vakuum	Böjningsradie	Vikt	Längd
895621	13,0	1,3	15,6	0,55	20	0,10	30
209932	20,0	1,5	23,0	0,55	25	0,14	25
895633	25,0	2,0	29,0	0,50	28	0,18	25
895631	32,0	2,7	37,4	0,50	32	0,20	25
895649	38,0	3,2	44,4	0,50	38	0,27	25
895656	40,0	3,2	46,4	0,50	40	0,28	25
895664	45,0	3,2	51,4	0,40	45	0,36	25
895672	50,0	3,5	57,0	0,40	50	0,45	25
895680	65,0	4,0	73,0	0,40	65	0,59	25
895698	75,0	4,5	84,0	0,40	75	0,69	25
895706	80,0	4,5	89,0	0,40	80	0,70	25
897686	90,0	4,5	99,0	0,40	90	0,80	25
895714	100,0	5,0	110,0	0,40	100	0,98	25
1875640	110,0	5,0	120,0	0,35	110	1,05	25
895722	125,0	5,5	136,0	0,35	125	1,25	25
895730	150,0	6,0	162,0	0,30	150	1,70	25

895755	200,0	7,0	214,0	0,30	200	2,40	10
209940	250,0	7,0	264,0	0,30	250	2,80	10