

# Gummiduk

## 1729 SBR

**Användningsområde** En medelhård gummiduk som är lämplig i de flesta applikationer för packningar och mellanlägg.

### Egenskaper

#### Övrig information

#### Kopplingar/Tillbehör

**Teknisk beskrivning** **Material:** 1729. **Färg:** Svart. **Densitet, riktvärde:** 1,50 Mg/m<sup>3</sup>. **Hårdhet:** 70±5° IRHD. **Temperatur i torr luft:** -15°C till +50°C.

Artikel nr	Tjocklek *	Polyamidvävnilägg	Längd	Bredd	Vikt	Vikt
	mm *		m	mm	kg/m <sup>2</sup>	kg/rulle
765487	1,0	-	20	1400	1,5	42
809012	1,5	-	15	1400	2,5	47
765479	2,0	-	15	1400	3,0	63
458737	3,0	-	10	1400	4,5	63
765461	4,0	-	10	1400	6,0	84
458745	5,0	-	10	1400	7,5	105
809004	6,0	-	5	1400	9,0	63
436311	8,0	-	5	1400	12,0	84
436063	10,0	-	5	1400	15,0	105
459636	12,0	-	5	1400	18,0	126
458968	15,0	-	5	1400	22,5	158
1450070	20,0	-	5	1400	30,0	210
1450080	25,0	-	5	1400	37,5	263
1017608	30,0	-	1,9	1350	45,0	115
1450490	1,0	1	20	1400	1,5	42
459768	1,5	1	15	1400	2,3	47
765271	2,0	1	15	1400	3,0	63
436220	3,0	1	10	1400	4,5	63
1017971	4,0	1	10	1400	6,0	84
1017989	5,0	1	10	1400	7,5	105
809582	3,0	2	10	1400	4,5	63
809020	4,0	2	10	1400	6,0	84
809087	5,0	2	10	1400	7,5	105
809095	6,0	2	5	1400	9,0	63
765180	8,0	2	5	1400	12,0	84
809905	10,0	2	5	1400	15,0	105

\* = Med reservation för våra gällande toleranser.