

# Gummiduk

## 2394 NBR

**Användningsområde** Ett medelhårt nitrilgummi som har god oljebeständighet. Om kraven är speciellt stora rekommenderas material 5423. Beständigt mot alla icke-oxiderande syror.

### Egenskaper

#### Övrig information

#### Kopplingar/Tillbehör

**Teknisk beskrivning** **Material:** 2394.  **Färg:** Svart.  **Densitet, riktvärde:** 1,5 Mg/m<sup>3</sup>.  **Hårdhet:** 70±5° IRHD.  **Temperatur i torr luft:** -5°C till +50°C.

Artikel nr	Tjocklek *	Polyamidvävinlägg	Längd	Bredd	Vikt	Vikt
	mm *		m	mm	kg/m <sup>2</sup>	kg/rulle
220508	0,5	-	20	1400	0,8	21
765081	1,0	-	20	1400	1,5	42
973198	1,5	-	15	1400	2,2	46
765586	2,0	-	15	1400	3,0	63
719203	3,0	-	10	1400	4,5	63
719211	4,0	-	10	1400	6,0	84
719229	5,0	-	10	1400	7,5	105
719260	6,0	-	5	1400	9,0	63
719237	8,0	-	5	1400	12,0	84
719245	10,0	-	5	1400	15,0	105
221018	1,0	1	15	1400	1,5	31
221518	1,5	1	10	1400	2,2	31
809863	2,0	1	15	1400	3,0	63
809855	3,0	1	10	1400	4,5	63
224028	4,0	2	10	1400	6,0	84
225028	5,0	2	10	1400	7,5	105
226028	6,0	2	5	1400	9,0	63

\* = Med reservation för våra gällande toleranser.