

Gummiduk

310 SBR

Användningsområde Material för höga krav på mekaniska egenskaper. God väderbeständighet och slitstyrka. Beständig mot icke oxiderande syror.

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Material:** 310. **Färg:** Svart. **Densitet, riktvärde:** 1,20 Mg/m³. **Hårdhet:** 65±5° IRHD. **Temperatur i torr luft:** -40°C till +80°C. **Avnötning:** < 200 mm³ enligt DIN 53516

Artikel nr	Polyamidvävinlägg	Tjocklek *	Längd	Bredd	Vikt	Vikt
		mm *	m	mm	kg/m ²	kg/rulle
2886000	-	1,0	20	1400	1,2	34
2886010	-	2,0	15	1400	2,4	50
1972070	-	3,0	10	1400	3,5	49
1774820	-	4,0	10	1400	4,6	64
1774830	-	5,0	10	1400	5,8	81
1774840	-	6,0	10	1400	7,0	98
1774850	-	8,0	6	1400	9,3	78
1774860	-	10,0	6	1400	11,6	97
1774870	-	12,0	6	1400	13,9	117
1774880	-	15,0	5	1400	17,4	146
1774890	-	20,0	5	1400	23,2	195
1774910	-	25,0	5	1400	29,0	244
381778	-	30,0	1,9	1400	36,0	96
381752	-	35,0	1,9	1400	42,0	112
381740	-	40,0	1,9	1400	48,0	128

* = Med reservation för våra gällande toleranser.