

Gummiduk

5423 NBR

Användningsområde När stora krav ställs på beständighet mot olja rekommenderas detta nitrilmaterial. ☒ Goda mekaniska egenskaper samt i viss utsträckning beständigt mot blyfri bensin och diesel, syror, dock ej oxiderande såsom svavelsyra över 60%, salpetersyra och kromsyra.

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Material:** 5423. ☒ **Färg:** Svart. ☒ **Densitet, riktvärde:** 1,2 Mg/m³. ☒ **Hårdhet:** 70±5° IRHD. ☒ **Temperatur i torr luft:** -30°C till +100°C.

Artikel nr	Tjocklek *	Polyamidvävinlägg	Längd	Bredd	Vikt	Vikt
	mm *		m	mm	kg/m ²	kg/rulle
932665	0,5	-	20	1400	0,6	17
932673	1,0	-	20	1400	1,2	34
932681	2,0	-	15	1400	2,4	50
932699	3,0	-	10	1400	3,6	50
932707	4,0	-	10	1400	5,0	70
932715	5,0	-	10	1400	6,0	84
932723	6,0	-	5	1400	7,2	50
932731	10,0	-	5	1400	12,0	84
932749	2,0	1	15	1400	2,4	50
972620	3,0	1	10	1400	3,6	50
932756	4,0	2	10	1400	5,0	70

* = Med reservation för våra gällande toleranser.