

Gummiduk

61650 NR/BR

Användningsområde Material för höga krav på mekaniska egenskaper. God väderbeständighet och slitstyrka. Beständig mot icke oxiderande syror.

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Material:** 61650. **Färg:** Svart. **Densitet, riktvärde:** 1,15 Mg/m³. **Hårdhet:** 62±5° IRHD. **Temperatur i torr luft:** -50°C till +85°C. **Avnötning:** < 109 mm³ enligt DIN 53516.

Artikel nr	Tjocklek *	Polyamidvävinlägg	Längd	Bredd	Vikt	Vikt
	mm *		m	mm	kg/m ²	kg/rulle
616500401	4,0	-	10	1370	5,0	69
616500501	5,0	-	10	1370	6,0	82
616500601	6,0	-	5	1370	7,0	48
616500801	8,0	-	5	1370	9,0	62
616501001	10,0	-	5	1370	12,0	82
616501201	12,0	-	5	1370	14,0	96
616501501	15,0	-	5	1370	17,0	116
616502001	20,0	-	5	1370	23,0	158
616502501	25,0	-	5	1370	29,0	199
616503001	30,0	-	5	1370	35,0	240
616503501	35,0	-	5	1370	40,0	274
616504001	40,0	-	5	1370	46,0	315
616505001	50,0	-	5	1370	58,0	397

* = Med reservation för våra gällande toleranser.