

Gummiduk

Trellex 40

Användningsområde Standardmaterial avsett för glidande och blåstrände nötning samt för små kornstorlekar. Extremt hög slitstyrka mot finkornigt, uppslammat gods. Klarar arbetstemperaturer på 60°C till 80°C. Tål endast låga oljekoncentrationer (oljestänk och dyl). Har låg beständighet mot krossning, inskränning eller rivning. T40 är märkt med en grön rand med namnet i svart.

Egenskaper

Övrig information Andra dimensioner kan erhållas efter förfrågan.

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Färg:** Svart. **Densitet, riktvärde:** 1,0 Mg/m³. **Hårdhet:** 40±5° IRHD. **Temperatur i torr luft:** -40°C till +80°C.

Artikel nr	Tjocklek *	Polyamidvävinlägg	Längd	Bredd	Vikt	Vikt
	<i>mm</i> *		<i>m</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m²</i>	<i>kg/rulle</i>
2849400	4,0	-	10	1400	4,0	56
2849410	5,0	-	10	1400	5,0	70
2849420	6,0	-	10	1400	6,0	84
2849440	10,0	-	6	1400	10,0	84
2247270	12,0	-	3	1500	12,0	54
2247280	15,0	-	3	1500	15,0	68
2247290	20,0	-	3	1500	20,0	90
2247300	25,0	-	3	1500	25,0	112

* = Med reservation för våra gällande toleranser.