

Gummiduk

Trellex 60

Användningsområde Material för extremt höga krav på slitstyrka. Utomordentligt då mycket stora styckestorlekar ingår i det slitande materialet. Har mycket god drag- och rivhållfasthet. Arbetstemperatur upp till 70°C till 80°C. Tål kemikalier och oljor i måttlig koncentration. T60 är märkt med en gul rand med namnet i svart.

Egenskaper

Övrig information Andra dimensioner kan erhållas efter förfrågan.

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Färg:** Svart. **Densitet, riktvärde:** 1,16 Mg/m³. **Hårdhet:** 60±5° IRHD. **Temperatur i torr luft:** -40°C till +80°C.

Artikel nr	Tjocklek *	Polyamidvävinlägg	Längd	Bredd	Vikt	Vikt
	mm *		m	mm	kg/m ²	kg/rulle
2896320	3,0	-	10	1400	3,4	49
2849490	4,0	-	10	1400	6,0	64
2849500	5,0	-	10	1400	8,0	81
2849510	6,0	-	10	1400	9,0	97
2849530	10,0	-	6	1400	11,6	97
2849540	12,0	-	5	1400	14,0	98
2849550	15,0	-	5	1400	17,4	121
2849560	20,0	-	5	1400	23,2	162
2849570	25,0	-	5	1400	29,0	203
1017814	35,0	-	3	1500	40,6	182
1017822	50,0	-	3	1500	58,0	261
* = Med reservation för våra gällande toleranser.						