

Gummimattor

M29 Mellanräfflad matta



Användningsområde Lämplig som gångmatta. Golv- och väggbeklädnad i bilar, bussar, båtar, djurtransporter, hissar, truckar, djurtransportvagnar etc. Påkörningsskydd på portar, väggar och pelare. Mellanräfflad matta har ett inlägg.

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Dragbrottgräns:** 4 MPa. **Rivhållfasthet:** 15 - 20 N/mm. **Avnötning:** DIN 53516, 300 - 500 mm³. **Dim.stabilitet:** Längd- resp. tvärriktning 0,15%. **Hårdhet:** 70±5° IRHD. **Kemikaliebeständighet:** Tål utspädda syror och alkalier. **Ljudreduktion:** God **Brandklass:** Provad enligt SS ISO 3795.

Artikel nr	Färg	Tjocklek	Vikt	Inlägg	Längd	Bredd
		<i>mm</i>	<i>kg/m²</i>		<i>m</i>	<i>mm</i>
2219710	svart	3,5	4,4	-	10	1200
2220880	svart	3,5	4,4	-	10	1400
215167	grå, el isol.	3,5	4,4	1	10	1000
215166	svart	3,5	4,4	1	10	1000
217166	svart	3,5	4,4	1	10	1200
217167	grå, el isol.	3,5	4,4	1	10	1200
218166	svart	3,5	4,4	1	10	1300
218167	grå, el isol.	3,5	4,4	1	10	1300
219166	svart	3,5	4,4	1	10	1400
219167	grå, el isol.	3,5	4,4	1	10	1400