

# Gummimattor

## M39 Bredräfflad matta



**Användningsområde** Lämplig som slitskydd på golv i t ex produktionslokaler. Golv- och väggbeklädnad i hissar, bilar, truckar mm. Påkörningsskydd på portar, väggar och pelare.

### Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

**Teknisk beskrivning** **Dragbrotträns:** 4 MPa. **Rivhållfasthet:** 15 - 20 N/mm. **Avnötning:** DIN 53516, 300 - 500 mm<sup>3</sup>. **Dim.stabilitet:** Längd- resp. tvärriktning 0,15%. **Hårdhet:** 70±5° IRHD. **Kemikaliebeständighet:** Tål utspädda syror och alkalier. **Ljudreduktion:** God **Brandklass:** Provad enligt SS ISO 3795.

Artikel nr	Färg	Tjocklek	Inlägg	Vikt	Längd	Bredd
		<i>mm</i>		<i>kg/m<sup>2</sup></i>	<i>m</i>	<i>mm</i>
921000	svart	5	-	6,3	10	1000
615484	svart	5	-	6,3	10	1200
879056	svart, oljebest	5	-	6,3	10	1200
809988	grå, elisolerande	5	-	6,3	10	1200
921002	svart	5	-	6,3	10	1300
921201	grå, elisolerande	5	-	6,3	10	1300
921202	grå, elisolerande	5	-	6,3	10	1400
921003	svart	5	-	6,3	10	1400
1035204	svart	12	-	17,8	6	1350
879049	svart	5	1	6,3	10	1200
921101	svart	5	1	6,3	10	1300
921301	grå, elisolerande	5	1	6,3	10	1300
921102	svart	5	1	6,3	10	1400
921302	grå, elisolerande	5	1	6,3	10	1400