

Gummimattor

M9 Smalräfflad matta



Användningsområde Slitage- och stötskyddande beklädnad på väggar, pelare och mycket annat. Spark- och halkskydd på t ex trappsteg och i våta utrymmen. Lämplig som slitageskydd på hyllor.

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Dragbrottningsgräns:** 4 MPa. **Rivhållfasthet:** 15 - 20 N/mm. **Avnötning:** DIN 53516, 300 - 500 mm³. **Dim.stabilitet:** Längd- resp. tvärriktning 0,15%. **Hårdhet:** 70±5° IRHD. **Kemikaliebeständighet:** Tål utspädda syror och alkalier. **Ljudreduktion:** God **Brandklass:** Provad enligt SS ISO 3795.

Artikel nr	Färg	Tjocklek	Vikt ca	Längd	Bredd
		<i>mm</i>	<i>kg/m²</i>	<i>m</i>	<i>mm</i>
879346	svart	3	3,9	10	1000
718942	svart	3	3,9	20	1000
879031	grå, el isol.	3	3,9	20	1000
879163	svart	3	3,9	10	1200
765032	svart	3	3,9	20	1200
615252	grå, el isol.	3	3,9	20	1200
2230290	svart	3	3,9	10	1400
4000040	grå, el isol.	3	3,9	10	1400