

Kopplingar

Bloc End



Användningsområde Flänskoppling avsedd för Trelleborgs PERFORMER GL AD10 T och GL AD10 P.

Egenskaper Slangarna kan kapas på plats för att passa in i specifika installationskrav. Lätt att kapa – inga specialverktyg krävs då kopplingen fungerar som mall. Flänsen kan lätt justeras för att passa. Snabb och lätt att byta. Kopplingen kan tas från skadad slang och återanvändas. Ett lättviktskopplingsystem.

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning PERFORMER-slangar kopplade med BLOCK-END®-kopplingar är lämpliga för följande arbetstryck: 10 bar för Id ≤ 150 mm 5 bar för Id > 150 mm. Standardiserade håldiametrar.

Artikel nr	Slang Id	Antal bultar för klämskalen
BLOC END® borrning PN10. Komplet koppling inkl klämskal, packning och bultar/muttrar/brickor		
117042	40	4
117043	50	4
117044	65	4
117045	80	4
117046	100	4
117047	125	4
117048	150	4
117049	200	6
118093	250	6
118095	300	6
Reservdelssats innehållande två PN10 klämskal utan packning och bultar		
116890	40	4
116891	50	4
116893	65	4
116895	80	4
116897	100	4
116899	125	4

116901	150	4
116902	200	6
118089	250	6
118091	300	6
BLOC END®, borrning PN20, ASA 150, komplett koppling inkl klämskal, packning och bultar/muttrar/brickor		
117155	50	4
117156	65	4
117157	80	4
117158	100	4
117159	125	4
117048	150	4
117160	200	6
118094	250	6
118096	300	6
Reservdelssats innehållande två PN20 klämskal utan packning och bultar		
116892	50	4
116894	65	4
116896	80	4
116898	100	4
116900	125	4
116901	150	4
116903	200	6
118090	250	6
118092	300	6
Reservdelssats innehållande två packningar. Packningarna är desamma för PN10 och PN20		
116966	40	
116967	50	
116968	65	
116969	80	
116970	100	
116971	125	
116972	150	
116973	200	
118087	250	
118088	300	
Bultar inkl muttrar och brickor för alla klämskalsdimensioner. Erforderligt antal bultar för varje slangände är följande: för ND40 till ND150 = 4 st och för ND200 till ND300 = 6 st. Bultarna är desamma för PN10 och PN20		
111322	40-150	4
111322	200-300	6