

Kopplingar

Klokoppling



Användningsområde Tryckluftskoppling för låga och medelhöga tryck. Den mest förekommande kopplingstypen för denna applikation inom industri, väg och vatten och byggnadssektorn. ☒ Låshuvudet har dubbla låsklackar som har samma storlek för alla dimensioner. Den överensstämmer med den europeiska standarden med 42,0 mm mellan låsklorna. De uppfyller även DIN 3482 och DIN 3483. ☒ Kopplingen är tillgänglig med tandad nippel. För att uppnå det bästa förbandet rekommenderas 2-bultsklämma eller PARI-klämma. För dimensioner <13,0 mm är ABA slangklämma den vanligast förekommande.

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Material:** Aducerat gjutgods, förzinkad ytfinish. ☒ **Packning:** Alla kopplingar levereras med oljebeständigt gummi som standard. EPDM packning tillgänglig för ångapplikationer på förfrågan. ☒ **Arbetstryck:** 10 bar. ☒

Artikel nr	Benämning	Slang Id	Gänga
Slangnippel			
1294570	KLO-NI 06	6	
913004	KLO-NI 10	10	
913012	KLO-NI 13	13	
1591210	KLO-NI 16	16	
913020	KLO-NI 19	19	
913038	KLO-NI 25	25	
1590710	KLO-NI 32	32	
Invändig gänga BSP			
1590650	KLO-IG 06-1/4"		1/4
913087	KLO-IG 10-3/8"		3/8
913095	KLO-IG 13-1/2"		1/2
913103	KLO-IG 19-3/4"		3/4
913111	KLO-IG 25-1"		1
Utvändig gänga BSP			
1590680	KLO-UG 06-1/4"		1/4

913046	KLO-UG 10-3/8"		3/8
913053	KLO-UG 13-1/2"		1/2
913061	KLO-UG 19-3/4"		3/4
913079	KLO-UG 25-1"		1
Artikel nr	Benämning		
Packning, oljebeständig			
913129	KLO-PA olja, NBR		
1046483	KLO-PA ånga, EPDM		