

Kopplingar

Klokoppling - Atlas Copco original



Användningsområde Tryckluftskoppling av smitt, härdat stål som kan motstå hård behandling och tillsäkra lång varaktighet under krävande förhållanden. Låshuvudet har dubbla låsklackar som har samma avstånd mellan klackarna oavsett dimension. Exceptionellt stor genomströmningsarea som ger minimal tryckförlust. Vi rekommenderar tvåbultsklämmor eller PARI-klämmor vid koppling av slangen.

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Material:** Smitt härdat stål, förzinkat. **Packning:** Alla kopplingar levereras med oljebeständigt gummi som standard. EPDM packning för applikationer med ånga på förfrågan. **Arbetsstryck:** 10 bar.

Artikel nr	Benämning	Slang Id	Gänga
1557700	KLO-AC-NI 10	10	
1557710	KLO-AC-NI 13	13	
1557720	KLO-AC-NI 16	16	
1557730	KLO-AC-NI 19	19	
1557740	KLO-AC-NI 25	25	
Ansättbar nippel			
1294280	KLO-ANS-NI 10	10	
1294290	KLO-ANS-NI 13	13	
1294310	KLO-ANS-NI 19	19	
1294320	KLO-ANS-NI 25	25	
Invändig gänga BSP			
1557750	KLO-AC-IG 10-3/8"		3/8

1557760	KLO-AC-IG 13-1/2"		1/2
1557770	KLO-AC-IG 19-3/4"		3/4
1557780	KLO-AC-IG 25-1"		1
Utvändig gänga BSP			
1557790	KLO-AC-UG 10-3/8"		3/8
1557800	KLO-AC-UG 13-1/2"		1/2
1557810	KLO-AC-UG 19-3/4"		3/4
1557820	KLO-AC-UG 25-1"		1
Packning, oljebeständig			
1557830	KLO-AC-PA	*	
Packning, ansättningsbar			
1557831	KLO-ANS-PA		3/8-5/8
1557832	KLO-ANS-PA		3/4-1
* = Alla dimensioner. Ansättbar nippel kräver speciell packning.			