

Olje & bensinslang

OL 2008



Användningsområde För transport av vatten, olja och luft. Oarmerad slang för låga tryck.

Egenskaper Livsmedelskvalitet.

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Innertub:** PVC, transparent, slät. **Ytterhölje:** PVC, transparent, slätt. **Temperaturområde:** -10°C till +60°C. **Märkning:** Symbol för livsmedelskvalitet.

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Yd	Längd
894923	3,0	1,0	5,0	50
894931	4,0	1,0	6,0	50
894949	4,0	1,5	7,0	50
1461320	5,0	1,0	7,0	100
894964	5,0	1,5	8,0	50
1461330	5,0	2,0	9,0	100
894972	6,0	1,5	9,0	50
894998	6,0	2,0	10,0	50
894980	7,0	1,5	10,0	50
872234	8,0	1,5	11,0	50
872440	8,0	2,0	12,0	50
1466950	9,0	2,0	13,0	50
872416	10,0	2,0	14,0	50
1461380	10,0	3,0	16,0	50
872390	12,0	2,0	16,0	50
872382	12,0	3,0	18,0	50
1461400	14,0	2,0	18,0	50
1588550	15,0	2,0	19,0	50
872366	16,0	2,5	21,0	50
872358	19,0	3,5	26,0	50
1461450	20,0	2,0	24,0	50
1461460	20,0	3,0	26,0	50
1461490	25,0	3,0	31,0	50
872341	25,0	4,0	33,0	50
1461520	30,0	4,0	38,0	50

1404990	32,0	5,0	42,0	25
1461540	38,0	5,0	48,0	25
1461550	50,0	5,0	60,0	50