

# Tryckluftslang

*Crisal AL*



**Användningsområde** PVC-tryckluftslang av hög kvalitet.

**Egenskaper** Flexibel. Motstår kink. Resistent mot de flesta kemikalier.

**Övrig information** Kan även användas för dricksvatten och flytande livsmedel. Även för vissa kemikalier (se särskild kemikalietabell för PVC – kan erhållas på begäran).

**Kopplingar/Tillbehör**

**Teknisk beskrivning** **Innertub:** PVC, transparent, slät. **Armering:** Syntetisk textil. **Ytterhölje:** PVC, transparent, slät. **Temperaturområde:** -15°C till 60°C. **Märkning:** Symbol för livsmedelskvalitet. **Standard/godkännande:** Fransk standard för livsmedelshantering (IANESCO, Poitiers).

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Yd	Arbetsstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt	Längd
85010	4,0	3,00	10,0	15	45	45	0,08	4* x 50
70648	5,0	3,00	11,0	15	45	50	0,09	4* x 50
202564	6,0	3,00	12,0	15	45	55	0,10	8* x 25
202565	6,0	3,00	12,0	15	45	55	0,10	4* x 50
202566	8,0	3,00	14,0	15	45	65	0,13	6* x 25
202567	8,0	3,00	14,0	15	45	65	0,13	3* x 50
202568	9,0	3,00	15,0	15	45	70	0,14	6* x 25
202569	9,0	3,00	15,0	15	45	70	0,14	3* x 50
202570	10,0	3,00	16,0	15	45	75	0,15	6* x 25
202571	10,0	3,00	16,0	15	45	75	0,15	3* x 50
202572	12,0	3,00	18,0	15	45	80	0,17	4* x 25
202573	12,0	3,00	18,0	15	45	80	0,17	2* x 50
202574	13,0	3,50	20,0	10	30	90	0,22	25
202575	13,0	3,50	20,0	10	30	90	0,22	50
202576	16,0	3,25	22,5	10	30	100	0,24	25
202577	16,0	3,25	22,5	10	30	100	0,24	50
202542	19,0	4,00	27,0	8	24	125	0,35	25
202543	19,0	4,00	27,0	8	24	125	0,35	50
202544	25,0	4,50	34,0	6	18	155	0,51	25
202545	25,0	4,50	34,0	6	18	155	0,51	50
202546	32,0	5,00	42,0	6	18	190	0,72	25

202547	32,0	5,00	42,0	6	18	190	0,72	50
202548	38,0	5,00	48,0	6	18	215	0,83	25
202549	50,0	7,00	64,0	6	18	300	1,55	25

\* = Slang med Id upp till 12 mm levereras i kartonglådor. Antal rullar i varje kartong enligt tabellen.