

# Vattenslang

## Colorado S



**Användningsområde** Vattenslang lämplig för jordbruks- och industriapplikationer där det ställs höga krav.

**Egenskaper** Utomordentligt väderbeständig. Kan flatrullas för enklare användning och lagerhantering. För vätskor upp till 100 °C. Ett stort urval av dimensioner.

### Övrig information

#### Kopplingar/Tillbehör

**Teknisk beskrivning** **Innertub:** EPDM, vit, slät. **Armering:** Syntetisk textil. **Yttergummi:** EPDM, rött, vävmönstrat. **Temperaturområde:** -30 °C till +100 °C. **Märkning:** COLORADO S varumärke. **Standard/godkännande:** NFT 47-253 Typ 1, Frankrike.

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Tjocklek	Yd	Tol.	Arbetsstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt	Längd
62278	30,0	4,25	± 0,75	39,0	± 1,0	10	28	240	0,71	20
62277	30,0	4,25	± 0,75	39,0	± 1,0	10	28	240	0,71	40
50549	32,0	4,25	± 0,75	41,0	± 1,0	10	28	260	0,75	20
50550	32,0	4,25	± 0,75	41,0	± 1,0	10	28	260	0,75	40
62288	35,0	4,25	± 0,75	44,0	± 1,0	10	28	280	0,81	20
62287	35,0	4,25	± 0,75	44,0	± 1,0	10	28	280	0,81	40
62298	40,0	4,25	± 0,75	49,0	± 1,0	10	28	0,91	20	
62297	40,0	4,25	± 0,75	49,0	± 1,0	10	28	0,91	40	
62303	45,0	4,25	± 0,75	54,0	± 1,0	10	28	360	1,01	20
62302	45,0	4,25	± 0,75	54,0	± 1,0	10	28	360	1,01	40
62308	50,0	4,25	± 0,75	60,0	± 1,0	10	28	500	1,26	20
62307	50,0	4,25	± 0,75	60,0	± 1,0	10	28	500	1,26	40
62318	60,0	4,25	± 0,75	70,0	± 1,5	10	28	600	1,51	20
62317	60,0	4,25	± 0,75	70,0	± 1,5	10	28	600	1,51	40
123001	65,0	4,25	± 0,75	76,5	± 1,5	10	28	650	1,80	20
122421	65,0	4,25	± 0,75	76,5	± 1,5	10	28	650	1,80	40
62328	70,0	5,75	± 1,0	81,5	± 1,5	10	28	700	2,01	20
62327	70,0	5,75	± 1,0	81,5	± 1,5	10	28	700	2,01	40
124601	75,0	5,75	± 1,0	86,5	± 1,5	10	28	750	2,15	20
123457	75,0	5,75	± 1,0	86,5	± 1,5	10	28	750	2,15	40

