Vattenslang

KY 2008

Användningsområde	För kylsystem, transport av hetvatten, glykol etc. Kan även användas för vissa kemikalier (se särskild kemikalietabell för EPDM).
Egenskaper	Lätt.
Övrig information	Kemikalietabell kan erhållas på begäran.
Kopplingar/Tillbehör	
Teknisk beskrivning	**Innertub:** Kemikaliebeständigt EPDM, svart. **Armering:** Syntetisk textil. **Yttergummi:** Väderbeständigt EPDM, svart, vävmönstrat. **Temperaturområde:** -30°C till +120°C. **Märkning:** Omärkt.

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Yd	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt	Längd
26658	13,0	4,5	22,0	2	8	65	0,30	40
26666	16,0	4,5	25,0	2	8	80	0,34	40
26674	20,0	4,5	29,0	2	8	95	0,40	40
26682	22,0	4,5	31,0	2	8	110	0,43	40
26690	25,0	4,5	34,0	2	8	125	0,48	40
26708	28,0	5,0	38,0	2	8	145	0,54	40
26716	32,0	5,0	42,0	2	8	160	0,61	40
26724	40,0	5,0	50,0	2	8	190	0,73	40
26732	42,0	5,0	52,0	2	8	220	0,76	40
201169	45,0	5,0	55,0	2	8	0,81	40	
201170	50,0	5,0	60,0	2	8	255	1,09	40
201171	57,0	5,5	68,0	2	8	285	1,22	40
201172	63,0	5,5	74,0	2	8	315	1,33	40
201173	70,0	5,5	81,0	2	8	360	1,46	40
99721	70,0	5,5	81,0	2	8	360	1,46	40
99739	76,0	5,5	87,0	2	8	380	1,62	40
99747	80,0	5,5	91,0	2	8	400	1,70	40
99754	89,0	6,0	101,0	2	8	540	1,86	40
99762	100,0	5,5	111,0	2	8	600	2,07	40