

Vattenslang

OSL



Användningsområde Sug- och tryckslang för vatten, livsmedel, besprutningsvätskor och sand (se särskild kemikalietabell för PVC).

Egenskaper Slät insida. Livsmedelsgodkänd enligt fransk norm.

Övrig information Kemikalietabell kan erhållas på begäran.

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Innertub:** PVC, transparent, slät. **Spiral:** PVC, grå. **Ytterhölje:** PVC, transparent, korrugerat. **Temperaturområde:** -10°C till +60°C. **Märkning:** Omärkt. **Standard/godkännande:** Livsmedelsgodkänd enligt fransk standard.

Artikel nr.	Id	Tol. ID	Godstjocklek	Tol. godstjocklek	Yd	Arbetsstryck	Sprängtryck	Max vakuum	Böjningsradie	Vikt	Längd
200956	20,0	±1,0	3,0	- 0 / +0,3	26,0	10	25	0,8	110	0,25	25
200957	20,0	±1,0	3,0	- 0 / +0,3	26,0	10	25	0,8	110	0,25	50
200960	25,0	±1,0	3,0	- 0 / +0,3	31,0	10	25	0,8	125	0,35	25
200961	25,0	±1,0	3,0	- 0 / +0,3	31,0	10	25	0,8	125	0,35	50
200962	30,0	±1,0	3,0	- 0 / +0,3	36,0	8	20	0,8	135	0,40	25
200963	30,0	±1,0	3,0	- 0 / +0,3	36,0	8	20	0,8	135	0,40	50
200964	35,0	±1,0	3,0	- 0 / +0,3	41,0	8	20	0,8	140	0,50	25
200965	35,0	±1,0	3,0	- 0 / +0,3	41,0	8	20	0,8	140	0,50	50
200966	40,0	±1,0	2,5	- 0 / +0,3	45,0	7	18	0,8	160	0,54	25
200967	40,0	±1,0	2,5	- 0 / +0,3	45,0	7	18	0,8	160	0,54	50
200968	45,0	±1,0	3,5	- 0 / +0,3	52,0	7	18	0,8	160	0,64	25
200969	45,0	±1,0	3,5	- 0 / +0,3	52,0	7	18	0,8	160	0,64	50
200970	50,0	±1,0	3,5	- 0 / +0,3	57,0	7	18	0,8	175	0,76	25
200971	50,0	±1,0	3,5	- 0 / +0,3	57,0	7	18	0,8	175	0,76	50
200972	55,0	±1,0	3,5	- 0 / +0,3	62,0	7	18	0,8	175	0,86	25
200973	55,0	±1,0	3,5	- 0 / +0,3	62,0	7	18	0,8	175	0,86	50
200974	60,0	±1,0	3,5	- 0 / +0,3	67,0	7	18	0,8	180	0,90	25
200975	60,0	±1,0	3,5	- 0 / +0,3	67,0	7	18	0,8	180	0,90	50
200976	70,0	±1,0	3,5	- 0 / +0,3	77,0	6	15	0,8	210	1,13	25
200977	75,0	±1,0	4,0	- 0 / +0,3	83,0	6	15	0,8	220	1,27	25
200978	80,0	±1,5	4,5	- 0 / +0,3	89,0	6	15	0,8	240	1,45	25

