Vattenslang

Starkler

Användningsområde	En mångsidig kvalitetsslang för rengöring och spolning. Lämplig för både kallt och varmt vatten samt många andra vätskor (se särskild kemikalietabell för EPDM).☒Användbar inom alla områden som byggplatser, industrier, jordbruk etc.
Egenskaper	Utomordentligt väderbeständig.☒Köldflexibel.☒Utmärkta mekaniska egenskaper.☒Klarar många olika vätskor.☒Slitstark.☒Lång livslängd.
Övrig information	Kemikalietabell kan erhållas på begäran.
Kopplingar/Tillbehör	
Teknisk beskrivning	**Innertub:** EPDM, svart, slät.☒**Armering:** Syntetisk textil.☒**Yttergummi:** EPDM, svart med orange ränder, slätt.☒**Temperaturområde:** -30°C till +100°C.☒**Märkning:** STARKLER varumärke.

Artikel nr	Id	Tol. ID	Godstjocklek	Yd	Tol. Yd	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt	Längd
60012	12,7	± 0,6	4,0	20,7	± 0,7	20	60	55	0,27	20
60013	12,7	± 0,6	4,0	20,7	± 0,7	20	60	55	0,27	40
60990	12,7	± 0,6	4,0	20,7	± 0,7	20	60	55	0,27	80
60014	15,8	± 0,7	4,1	24,0	± 0,8	20	60	70	0,33	20
60015	15,8	± 0,7	4,1	24,0	± 0,8	20	60	70	0,33	40
60991	15,8	± 0,7	4,1	24,0	± 0,8	20	60	70	0,33	80
60016	19,4	± 0,7	4,5	28,4	± 0,8	20	60	85	0,43	20
60017	19,4	± 0,7	4,5	28,4	± 0,8	20	60	85	0,43	40
60992	19,4	± 0,7	4,5	28,4	± 0,8	20	60	85	0,43	80
60018	25,4	± 1,0	4,8	35,0	± 1,1	20	60	100	0,58	20
60019	25,4	± 1,0	4,8	35,0	± 1,1	20	60	100	0,58	40
60993	25,4	± 1,0	4,8	35,0	± 1,1	20	60	100	0,58	80