

Simalube 5000 (Gas Generator Cartridge)

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn	Simalube 5000 (Gas Generator Cartridge)
Artikel nr	SL5000
Producent- importör	G.A. Lindberg AB, Box 6044, 164 06 Kista tel. 08-703 02 00, www.galindberg.se
Ansvarig	Dana Wojciechowska
Användning	Gaspatron för smörjmedel.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ingrediens	Innehåll	CAS-nr	EC-nr	FH	FB	FM	Cl	R-Fraser
Kaliumhydroxid	12-15	1310-58-3	215-181-3	C				22-35

Kodförklaring	FB/FH/FM=Farokod brand/-hälsa/-miljö, T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt ,F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.
----------------------	--

3. FARLIGA EGENSKAPER



Starkt frätande.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning	Uppsök frisk luft. Kontakta läkare om stora mängder har inandats eller om känsla av obehag uppstår.
Hud	Tag genast av förorenade kläder. Tvätta huden omedelbart med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare.
Ögon	Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kontakta genast läkare.
Förtäring	Framkalla INTE kräkning!. Ge omedelbart mycket vatten (om möjligt med uppslammat aktivt kol). Kontakta genast läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckmedel	Vattendimma, skum, koldioxid och pulver.
Olämpliga släckmedel	Brandspruta med hög kapacitet.
Brand/explosions risker	Giftiga ångor kan utvecklas.

Simalube 5000 (Gas Generator Cartridge)

Forts. från föreg. sida.....

Skyddsutrustning för brandmän Full brandutrustning och lämpligt andningsskydd rekommenderas.

Annan information Kyl behållare som är utsatt för eld, med vatten till alla brandhärder är släckta.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8.

Saneringsmetoder Spill omhändertas mekaniskt. Överför till lämpliga behållare för återvinning eller bortskaffning.

Annan information Utspilld produkt kan ge hal yta.

7. HANTERING OCH LAGRING

Råd för säker hantering Hantera öppna behållare försiktigt.

Föreskrifter lagring Förvara i originalförpackningen. Behållare skall hållas stängd. Lagra ej med syror.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Hygieniska gränsvärden

Andningsskydd Andningsskydd om det finns risk för exponering för höga ångkoncentrationer.

Ögonskydd Skyddsglasögon med sidoskydd.

Skyddshandskar Använd plast- eller gummihandskar vid långvarig eller upprepad kontakt med produkten.

Skyddskläder Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddskläder användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd knappatron **Lukt**

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet Stabil under normala förhållanden.

Farliga sönderdelningsprodukter Väte.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Annan information Normalt förväntas inga skadliga effekter.

Inandning Farlig vid inandning. Frätskador vid höga koncentrationer.

Hud Farlig vid hudkontakt. Frätande.

Simalube 5000 (Gas Generator Cartridge)

Forts. från föreg. sida.....

Ögon Frätande. Kan ge bestående ögonskador.

Förtäring Frätskada kan uppkomma redan vid förtäring av små mängder.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Nedbrytbarhet Icke lätt nedbrytbart.

Ekotoxicitet Inga resultat från ekotoxikologiska tester finns tillgängliga. Produkten skall ej släppas ut i mark, avlopp, vattendrag eller vattentäcker.

13. AVFALLSHANTERING

Generellt Produkt- och förpackningsavfall hanteras enligt lokala bestämmelser.

Avfallsgrupp EWC kod: 06 02 99. Rekommendation.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN nummer 1814

Etikett 8

Förpackningsgrupp II

ADR/RID	Klass	8,42(b)	Klass Kod	
	Faronummer	80	Frimängd	
	Transportbenämning	Potassium hydroxide, solution, n. o. s.		

IMDG	Klass	8	Marine pollutant	ja
	Subsidiary risks	8240	EmS	8-06
	Limited Quantities			
	Proper shipping name	Potassium hydroxide, solution, n. o. s.		

IATA	Klass	8	Subsidiary risks	
	Limited Quantities			

Simalube 5000 (Gas Generator Cartridge)

Forts. från föreg. sida.....

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



- R-fraser** R-35 Starkt frätande.
- S-fraser** S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S-36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S-45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare; Visa om möjligt etiketten.
- Annan information** Information angiven ovan gäller kaliumhydroxid som finns inkapslad i en gaspatron i stål. Ämnet kan frigöras enbart om patronen sönderkrossas. Sannolikheten att användaren påverkas av ämnet är mycket liten.

16. ÖVRIG INFORMATION

- Relevanta risk fraser** R-22 Farligt vid förtäring.
R-35 Starkt frätande.
- Informationskällor** Detta varuinformationsblad har utarbetats i enlighet med KIFS 2001:3, KIFS 2001:4, kommissionens direktiv 91/135/EEG, 93/112/EEG, 67/548/EEG, 88/379/EEG, 1999/45/EG och relevanta ändringar, tillämpning av lagstiftning samt regleringar och bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och beredningar.
- Generella uppgifter** Denna information gäller endast ovannämnda produkt och behöver ej nödvändigtvis vara gällande om den används tillsammans med en eller flera andra produkter eller i någon annan process. Informationen är enligt vår bedömning korrekt och fullständig och ges i god tro, men utan garanti. Det åligger användaren att förvissa sig om informationen är relevant och fullständig när det gäller hans egen användning av denna produkt.
- Ersätter** 1999-02-12

Utfärdat: 2003-03-28