

















# Permabond

## Limguide

	Applikation	Beskrivning	Tekniska Data
	<p>Demonterbar låsning och tätning av gängor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gängade förband</li> <li>Justerskruvar</li> </ul>	<p><b>Permabond A011</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demonterbart med handverktyg</li> <li>Även stora eller ömtåliga detaljer kan demonteras</li> <li>Vibrationssäker låsning</li> <li>Godkänt för dricksvattenutrustningar</li> <li>Hantering: 10-25 min</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b> 0,12 mm</p> <p><b>Skjuvhållfasthet</b> 5 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Vridmoment</b> 5 Nm</p> <p><b>Temperaturområde</b> -55°C till +150°C</p> <p><b>Viskositet</b> (mPa.s) 500</p>
	<p>Låsning och tätning av gängor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skruvar</li> <li>Muttrar</li> <li>Hydrauliska och pneumatiska kopplingar</li> </ul>	<p><b>Permabond A1042</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medelstark vibrationssäker låsning</li> <li>Förebygger korrosion</li> <li>Demonterbart med handverktyg</li> <li>Godkänt för dricksvattenutrustningar</li> <li>Hantering: 5-10 min</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b> 0,25 mm</p> <p><b>Skjuvhållfasthet</b> 12 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Vridmoment</b> 10 Nm</p> <p><b>Temperaturområde</b> -55°C till +150°C</p> <p><b>Viskositet</b> (mPa.s) 8.000</p>
	<p>Permanent montering och låsning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bussningar</li> <li>Lager</li> <li>Bultar</li> <li>Foder</li> <li>Splines</li> <li>Kilspår</li> </ul>	<p><b>Permabond A1046</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stark permanentlåsning</li> <li>Ersätter presspassning</li> <li>Bättre kraftfördelning ger ökad styrka</li> <li>Tål kraftiga vibrationer</li> <li>Skyddar mot korrosion</li> <li>Godkänt för dricksvattenutrustningar</li> <li>Hantering: 5-10 min</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b> 0,25 mm</p> <p><b>Skjuvhållfasthet</b> 25 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Vridmoment</b> 25 Nm</p> <p><b>Temperaturområde</b> -55°C till +150°C</p> <p><b>Viskositet</b> (mPa.s) 9.000</p>
	<p>Permanent låsning och tätning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gängade detaljer</li> <li>Limning av koaxiala förband</li> <li>Portätning av gjutgods</li> </ul>	<p><b>Permabond A126</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stark penetrerande</li> <li>Kan appliceras efter montering</li> <li>Vibrationssäker låsning</li> <li>Godkänt för dricksvattenutrustningar</li> <li>Hantering: 10-25 min</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b> 0,05 mm</p> <p><b>Skjuvhållfasthet</b> 21 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Vridmoment</b> 25 Nm</p> <p><b>Temperaturområde</b> -55°C till +150°C</p> <p><b>Viskositet</b> (mPa.s) 30</p>
	<p>Rörtätning, flytande gängtape</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vatten</li> <li>Luft</li> </ul>	<p><b>Permabond A1044</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lätt att applicera</li> <li>Tätar omedelbart mot låga tryck</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b> 0,5 mm</p> <p><b>Skjuvhållfasthet</b> 17 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Vridmoment</b></p>

	<p>Gas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Olja</li> </ul>	<p>Efterjustering är möjlig i ca 30 minuter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonerbart med handverktyg</li> <li>• Godkänt för dricksvattenutrustningar</li> <li>• Hantering: 10-25 min</li> </ul>	<p>18 Nm  <b>Temperaturområde</b>  -55°C till +150°C  <b>Viskositet</b>  (mPa.s) 70.000</p>
	<p>Gångtätning för hydraulik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaser</li> <li>• Vatten</li> <li>• Luft</li> <li>• Olja</li> </ul>	<p><b>Permabond A131</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tätning av hydraulik och pneumatik</li> <li>• Efterjustering möjlig ca 15 minuter</li> <li>• Demonerbart med handverktyg</li> <li>• Godkänt för dricksvattenledningar</li> <li>• Hantering: 30-60 min</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b>  0,5 mm  <b>Skjuvhållfasthet</b>  6 N/mm<sup>2</sup>  <b>Vridmoment</b>  8 Nm  <b>Temperaturområde</b>  -55°C till +150°C  <b>Viskositet</b>  (mPa.s) 40.000</p>
	<p>Flytande packning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flänsar</li> <li>• Rör</li> <li>• Hus/kåpor</li> </ul>	<p><b>Permabond A136</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varken krymper, kryper eller förlorar elasticitet</li> <li>• Tätar även mellan olika material, t.ex. stål/aluminium</li> <li>• Ekonomisk, ersätter stansade packningar</li> <li>• Godkänt för dricksvattenutrustningar</li> <li>• Hantering: 10-25 min</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b>  0,5 mm  <b>Skjuvhållfasthet</b>  12 N/mm<sup>2</sup>  <b>Temperaturområde</b>  -55°C till +150°C  <b>Viskositet</b>  (mPa.s) 75.000</p>
	<p>Extra snabb limning av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plast</li> <li>• Gummi</li> <li>• Metall</li> </ul>	<p><b>Permabond C792</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycket snabb härdning</li> <li>• Extra ytaktiv</li> <li>• Ger stark fog</li> <li>• Transparent</li> <li>• En-komponent</li> <li>• Limmar även svåra gummiblandningar</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b>  0,12 mm  <b>Draghållfasthet</b>  20 N/mm<sup>2</sup>  <b>Viskositet</b>  Tixotrop (mPa.s) 75</p>
	<p>Droppfritt superlim för t.ex. vertikala ytor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plast</li> <li>• Gummi</li> <li>• Metall</li> <li>• Porösa material</li> </ul>	<p><b>Permabond C2010</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snabb härdning</li> <li>• Ren att använda, rinner ej</li> <li>• Lätt att applicera</li> <li>• Smidig konsistens</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b>  0,37 mm  <b>Draghållfasthet</b>  20 N/mm<sup>2</sup>  <b>Viskositet</b>  Tixotrop (mPa.s) 30.000</p>
	<p>Slag- och fläkhållfast lim för snabb limning av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plast</li> <li>• Gummi</li> <li>• Metall</li> <li>• Stål</li> </ul>	<p><b>Permabond C737</b>  Black Magic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snabb härdning</li> <li>• Tål slagpåkänning</li> <li>• Svart färg</li> <li>• En-komponent</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b>  0,5 mm  <b>Drag/skjuvhållfasthet</b>  stål/stål 14 N/mm<sup>2</sup>  PVC/PVC materialbrott  <b>Viskositet</b>  (mPa.s) 5.000</p>
	<p>Limning med hög hållfasthet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lämplig för stora ytor</li> <li>• Stark och flexibel</li> <li>• Snabb härdning</li> </ul>	<p><b>Permabond F245</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lätt att sprida</li> <li>• Luktat mindre än liknande produkter</li> <li>• Mycket tålig i svår miljö</li> <li>• Hög bindstyrka</li> </ul>	<p><b>Max spaltfyllnad</b>  0,75 mm  <b>Skjuvhållfasthet</b>  25 N/mm<sup>2</sup>  <b>Temperaturområde</b>  -60°C till +120°C  <b>Härdtid vid +25°C:</b></p>

			Fixering inom 60 sek med katalysator nr 5. Full styrka inom 24 tim.
	<b>Metallreparation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprickor i metall</li> <li>• Skador på gjutgods</li> <li>• Tätning av rör och tankar</li> <li>• Reparation av ventiler, kåpor etc</li> </ul>	<b>Permabond Fe Rapid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snabb härdning - kort stillestånd</li> <li>• Enkel hantering</li> <li>• Kemikalieresistent</li> <li>• Tål +120°C</li> <li>• Hög bindstyrka</li> </ul>	<b>Max spaltfyllnad</b> 5 mm <b>Skjuvhållfasthet</b> 20 N/mm <sup>2</sup> <b>Härtdid vid +23°C:</b> Fixering inom 10 min. Maskinbearbetningsbart inom 2-3 tim. Full styrka inom 6 tim.
	<b>Aktivator för Permabond A-produkter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ger snabbare härdning</li> <li>• Ökad spaltfyllnad</li> </ul>	<b>Permabond A905 Aktivator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snabbare härdning</li> <li>• Möjliggör limning av passiva metaller och icke metalliska material</li> </ul>	Freonfri
	<b>Aktivator för Permabond C-produkter (snabblim)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ger snabbare härdning</li> <li>• Ökad spaltfyllnad</li> </ul>	<b>Permabond CSA Aktivator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ger snabbare härdning</li> <li>• Kan eliminera missfärgning</li> <li>• Ökar limmets spaltfyllande förmåga</li> <li>• Fungerar som primer vid svårlimmade material</li> <li>• Härdar även överskott av lim</li> </ul>	Freonfri