



















# Molykote

## Smörjguide

Produkt	Användnings- områden	Temp.	Fördelar
<b>Gn-plus</b> <b>G Rapid plus</b> Montagepator med MoS <sub>2</sub> 	Universella montage och inkörningssmörjmedel för kugghjul, splines, nockar och gejdor. Smörjmedel För dubbar, ventiler, spindlar och armaturer.	-25°C --> +450°C	Stort användningsområde. Förhindrar inkörningsskador. Underlättar montage väsentligt. Förenklar på- och avpressningar. Aldras ej.
<b>D</b> Vit montagepasta 	Vitt universellt montage- och inkörningssmörjmedel för t ex pappersbearbetningsmaskiner, hushållsmaskiner, optiska och finmekaniska instrument, plastverktg, förpackningsmaskiner.	-25°C --> +250°C	Vit renlig. Mycket bra skydd mot passningsrost. Förhindrar inkörningsskador och skärningar. Ger långtidssmörjning.
<b>1000</b> Smörjmedel för skruvar 	Smörjmedel för skruvar, gängade förband av alla typer. Rostfri - syrafast - svart skruv. Metall- eller förzinkat material. T ex maskiner, turbiner, kraftverk, motorer mm.	-30°C --> +1100°C	Stort användningsområde. Skruvar av alla slag går mycket lätt att montera och demontera. Ger noggrant åtdragningsmoment. Mycket bra rostskydd.
<b>P37</b> Metallfri skruvförbandspasta 	Högtemperatursmörjmedel för skruvar, muttrar och flänsar. Används med fördel för skruvförband i gas- och ångturbiner i värmeverk och kärnkraftverk.	-40°C --> +1400°C	Extremt ren metallfri produkt. Kan användas upp till 1400°C. Tack vare den höga renheten minimeras risken för spänningskorrosion.
<b>CU 7439 Plus</b> Kopparpasta 	Kopparpasta för smörjning av bromsdetaljer till fordon. hjulmuttrar, avgasrör, glidlager och styrningar i järn- och stålverk	-30°C --> +650°C	Mycket bra rostskydd. Bromsdetaljer rostar ej fast. Förhindrar fastbränning. Hög vattenbeständighet. Smörjer vid höga temperaturer.
<b>P40</b> Metallfri universalpasta	Universalpasta för montering eller långtidssmörjning.	-40°C --> +1200°C	Miljövänligt alternativ som ej avger metallföreningar.

	<p>Framtagen som miljövänligt alternativ till kopparpasta. Allroundprodukt för marina tillämpningar.</p>		<p>Mycket bra rostskydd och adhesion. Klarar saltvatten och svåra utomhusmiljöer mycket bra.</p>
<p><b>TP 42</b> Vit smörjpasta för chuckar mm.</p> 	<p>Vit smörjpasta för chuckar och spännhylsor av alla slag. För smörjning av styrningar, gejdram utstötartift i plastverktyg och verktygsmaskiner.</p>	<p>-25°C --&gt; +250°C</p>	<p>Vit, renlig. mycket bra korrosionsskydd. Påverkas ej av skärvätskor. Ger chuckar högsta spännkraft. Ger bättre precision. Miljövänlig.</p>
<p><b>BR2 plus</b> Universalfett med MoS<sub>2</sub> <b>MULTILUB</b> Universalfett</p> 	<p>Universalfetter för kul- rull- nål och glidlager, gejdram, styrningar och lederi fordon, verkstads- och entreprenadmaskiner, båtar mm. För handsprutor och centralsmörjning.</p>	<p>-30°C --&gt; +130°C</p>	<p>Stort användningsområde. Minskar slitage och ger långa smörjintervaller. Brett temperaturområde. Bra rostskydd och nödkörningsskydd BR2 plus). Lättpumpat.</p>
<p><b>44 M</b> Silikonfett universal</p> 	<p>Universellt silikonfett för kul- rull- nål och glidlager i t ex tvättanläggningar, elmotorer, tranportörer och köksmaskiner.</p>	<p>-40°C --&gt; +200°C</p>	<p>Stort användningsområde. Vatten- och kemikaliebeständigt. Ger långa smörjintervaller även vid kombination gummi/plast. Åldras ej.</p>
<p><b>1122</b> Fett för öppna växlar</p> 	<p>Fett för öppna växlar, wires, linor och kättingar. T ex vändskivor, traverser, excenterpressar, entreprenadmaskiner och lyftanordningar.</p>	<p>-10°C --&gt; +130°C</p>	<p>Lätt att applicera. inga farliga lösningsmedel. Hög vidhäftning. Långa smörjintervaller. Väderbeständigt.</p>
<p><b>MKL-N</b> Kedjefett</p> 	<p>Fett för alla typer av kedjor och wires. T ex driv- och motorcykelkedjor, linor och kättingar.</p>	<p>-25°C --&gt; +160°C</p>	<p>Lätt att applicera. Passar alla kedjetyper. Ger långa smörjintervaller. Minskar slitage på kedjor och kedjehjul. Mycket bra rostskydd. Vattenbeständigt.</p>
<p><b>111C</b> O-rings- och packningsfett</p> 	<p>Silikonfett för gummi och plastdetaljer, såsom packningar, O-ringar, tätningar i pumpar, ventiler, armaturer, förpackningsmaskiner.</p>	<p>-40°C --&gt; +200°C</p>	<p>Passar alla typer av O-ringar och packningar. Transparent. FDA (livmedels) godkänt. Ökar livslängden på O-ringar och packningar. Tål de flesta kemikalier.</p>
<p><b>Polygliss-N</b> Transparent vidhäftningsfett</p>	<p>Universellt smörjmedel för t ex kedjor, wires, leder, lager, reglage i bilar, båtar,</p>	<p>-20°C --&gt; +200°C</p>	<p>Transparent, kladdfritt, syntetiskt och miljövänligt. Mycket bra slitageskydd.</p>

	trädgårdsredskap och vattenarmaturer.		Inträngande och rostskyddande.
<b>Supergliss</b> Rostlösare Rostskyddare Smörjande Vattenundanträngande 	Upplösning av fastrostade skruvar, muttrar och maskindelar. Smörjning av lås, wires, vapen, gångjärn, reglage mm. Rostskydd. Vattenundanträngande.	-50°C --> +50°C	Snabbt rostlösande. Enkel att använda. Stort användningsområde. Transparent med mycket bra rostskydd. Mil normerad.
<b>Multigliss 5 i 1</b> Universalspray 	Universalprodukt, smörjande, rostlösande, korrosionsskyddande, vattenundanträngande för lås, wires, gångjärn, reglage och fastrostade skruvförband etc.	-50°C --> +50°C	Allroundanvändning. Snabbt rostlösande. Enkel att använda. Stort användningsområde. Transparent med bra rostskydd.
<b>D 321 R</b> Universalglidlack AF-Coating 	Lufthärdande glidlack för livstidssmörjning av t ex splines, styrningar, glidbanor, kopplingar, gejdrar, glidlager.	-180°C --> +450°C	Snabbhärdande. Torr, smutsavvisande smörjfilm. Enkel att använda. Minskar slitage under lång tid.
<b>Foodslip</b> Se särskild tabell 	Livsmedelsgodkända produkter enligt USDA H-1, vilket tillåter tillfällig direkt kontakt med livsmedel, kosmetika eller läkemedel.		Heltäckande serie av livsmedelsgodkända produkter för alla tänkbara applikationer.
<b>Plastislip</b> 	Smörjmedelsserie framtagen för smörjning av olika plastmaterialkombinationer.		Kan smörja alla tänkbara materialkombinationer utan att riskera försämring av materialens egenskaper.